

**WARNING**

**Selbständige Arbeiten am Fahrzeug auf eigene Gefahr.  
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.**



**Bitte Anregungen und Fehler melden an: [bmw@bazzi.biz](mailto:bmw@bazzi.biz)**

Die Türverkleidungen vorne und hinten sind ganz ähnlich zum ausbauen. Bei den hinteren entfällt der Schritt 1, der Rest bleibt gleich.

Ausbau von Türverkleidungen mit Seitenairbags ist kein Problem, der Airbag ist **NICHT** an der Verkleidung befestigt, sondern an der Türe und somit hat man nichts damit zu tun!

**Schritt 1 (NUR VORDERTÜRE):**

Zu Beginn die Kreuzschlitzschraube im Lüftungsschacht lösen.

**Schritt 2:**

Abdeckung hinter dem Türöffner mit kleinem Schraubenzieher vorsichtig aushebeln und die darunterliegende Schraube entfernen.

**Schritt 3:**

Die Verkleidung ist an den rot markierten Stellen geklipst. Vorsichtig von oben nach unten rundherum ausclipsen.  
Achtung: Oben ist die Türverkleidung nicht geklipst.



*Sämtliche Texte und Bilder, auch Auszüge davon: Copyright 2003 Paolo Bazzi (bazzman)*

**Schritt 4:**

Nun die Türverkleidung vorsichtig nach oben ziehen und oben aushängen. (Die Türverkleidung ist oben unterhalb der Chromzierleiste eingerastet).

Die Türverkleidung ist zusätzlich in der Mitte noch geklipst (hinter dem Türöffner).

**Schritt 5:**

Sobald man die Verkleidung in der Hand hält, den Türöffner durch die Türverkleidung hindurchfädeln und die Verkleidung ein Stück weit von der Türe wegziehen. Dann das rot Markierte Stück Schaumstoff vorsichtig herausziehen um die Kabel frei zu legen.

**Schritt 6:**

Den Fensterheberschalter von unten/hinten her herausdrücken (geklipst).



**Schritt 7:**

Die beiden grün markierten Stecker lösen. (an den grün markierten Stellen vorsichtig reindrücken und den dann die Kipphalterung nach links wegdrehen).

**Schritt 8:**

Den grün markierten Stecker mit einem kleinen Schraubenzieher aushebeln. (grün markierter Hebel nach vorne ziehen).



# C

Geschafft!

Die Türverkleidung ist draussen!

